

# MATILDE

## Ficha técnica

### ESTRUCTURA Y REPISAS

Fabricada con paneles de partículas de madera de 18 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), ennoblecidos por ambos lados, con acabado melamínico antirrayas y borde ABS. Colgadores de material plástico, carga máxima aprox. 60 kg cada uno. Repisas de vidrio: carga máxima aprox. 6 kg cada una.

### TRASERA

Panel MDF de 2,5 mm de espesor.

### ZÓCALO

Los zócalos son de material plástico revestido con lámina de aluminio o papel melamínico, y están provistos de junta de goma.

### PATAS

De material plástico de alta resistencia, con regulación de altura de 12 a 15 cm; carga máxima 100 kg cada una.

### MÉNSULAS

Panel de partículas de madera de 18 a 28 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1).

### BISAGRAS

De acero con recubrimiento galvanizado de níquel y cobre.

### CAJONES Y GAVETONES

Laterales de metal. Fondo de melamina gris estándar de 12 mm de espesor; amortiguados de 16 mm. Carga máxima aprox. 35 kg cada uno.

### PUERTAS

Panel de partículas de madera de 18 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), ennoblecido antirrayas con borde ABS 10/10. Puertas con marco y vidrio: marco de aluminio con acabado acero satinado; marco de MDF con acabado gris aluminio.

### VIDRIOS PARA PUERTA

Lámina templada, tratada al ácido, de 4 mm de espesor.

### REJILLAS ESCURREPLATOS

Estructura de metal pintado con tratamiento antióxido color gris, o tratamiento antióxido color inox.

### FONDOS DE FREGADERO

100% lámina de aluminio gofrado.

### TIRADORES

Tirador de gola en aluminio, acabado Brill.

### TOP (ENCIMERA)

Panel de partículas de madera de 20/38/58 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1).

### ALZATINAS (ZÓCALOS DE ENCIMERA)

Perfil de ALUMINIO revestido con papel melamínico o aluminio, con soporte de material termoplástico y junta de PVC blando. Perfil de PVC revestido con papel melamínico o aluminio, con soporte de material termoplástico y junta de PVC blando.

### ECOLOGÍA

Al final de su vida útil, no deseché el producto en el ambiente; diríjase a la empresa municipal de gestión de residuos sólidos urbanos para su correcta disposición.